

# CB OIL-L

## Dosatore per Olio

- STRUTTURA e PIATTO BILANCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304
- PARTI A CONTATTO CON IL LIQUIDO IN ACCIAIO INOX AISI 316
- SISTEMA DI PESATURA OMOLOGATO
- MULTIFORMATO: Bottiglie, Lattine E Fusti
- POMPA VOLUMETRICA 1200 l/ora
- FILTRO ANTIGOCCIA
- SELEZIONE RAPIDA DEL FORMATO
- PORTATA 12, 30 kg



CB OIL-L 1000



SOCIETA' COOPERATIVA  
**BILANCI**  
Strumenti e Tecnologie per Pesare

## Caratteristiche Principali

CB OIL-L è una macchina imbottigliatrice ponderale semiautomatica con caratteristiche innovative. Omologata per il riempimento da 200 g a 30 kg (a seconda della portata max.)

- Realizzata in acciaio inox satinato AISI 304, compreso piatto bilancia
- Parti a contatto con il liquido in acciaio inox AISI 316
- Maggiore precisione e ripetibilità mediante sistema di riempimento a peso con doppia velocità, gestione volo e correzione automatica del volo
- Maggiore produttività mediante start riempimento da tasto o da pulsante/pedale
- Controllo di tolleranza sul quantitativo effettivamente estratto con visualizzazione messaggio "SOTTO-DENTRO-SOPRA"

## Caratteristiche Tecniche

- Multifornato: bottiglie per campionature, bottiglie in vetro, bottiglie in PET/, lattine e fusti per portate da 60 cl a 25 l
- Multiprodotto: Olio, liquidi in genere
- Pompa volumetrica 1200 l/ora variabili
- Filtro antigoccia per maggiore precisione e pulizia del piatto
- Terminale elettronico in ABS con display grafico retroilluminato dimensioni 135x32 mm, tastiera in poliestere con grado di protezione del pannello frontale IP65, conforme alle direttive e norme comunitarie.
- Alimentazione 220 V, 50/60 Hz, assorbimento 2,9 A
- Sistema di pesatura multirange per una maggiore precisione:

Modello	Portata Max.	Divisione		
CB OIL-L 500, 1000	12 kg	1 g fino a 3 kg	2 g da 3 a 6 kg	5 g da 6 a 12 kg
CB OIL-L F-25	30 kg	2 g fino a 6 kg	5 g da 6 a 15 kg	10 g da 15 a 30 kg

- Formati memorizzabili e richiamabili con semplice tasto
- Cambio formato con regolazione manuale
- Funzione "no tank no fill" per la verifica del corretto posizionamento prima dell'erogazione
- Verifica esaurimento prodotto mediante controllo tempo di mancata estrazione
- Velocità della pompa regolabile in funzione del formato selezionato
- Gestione di totalizzazioni generali, parziali, per codice merce, per codice lotto con indicazione dati statistici: valore medio estratto, scarto quadratico medio.



CB OIL-L F-25



CB OIL-L 500

## Optional disponibili

- Beccucci erogatori per mignon
- Valvola di ritegno



Società Cooperativa Bilanciai Campogalliano  
41011 Campogalliano (MO) Italy - Via S. Ferrari, 16  
Tel. 059 / 89.36.11 - Fax 059 / 52.70.79

Servizio Assistenza Clienti - Tel. 059 / 89.36.12 - Fax 059 / 52.72.94  
www.coopbilanciai.it - cb@coopbilanciai.it

Agente / Rivenditore