

# RD 52

## Ripetitore di peso



**modello RD 52 HL**

*Ripetitore di peso ad alta intensità  
Semplice e versatile, consente la visualizzazione del peso  
a grandi distanze, sia in ambiente interno che esterno  
Cofano di protezione completamente in acciaio Inox IP65  
Raccomandato come display supplementare per ogni  
esigenza di pesatura*

# Ripetitore di peso Modello RD 52HL

## Caratteristiche generali

- Alta intensità di visualizzazione
- Collegabile direttamente al terminale elettronico tramite canale seriale
- Semplice e versatile
- Permette la visualizzazione del peso fino a 30 metri
- Cofano in acciaio Inox con grado di protezione IP65
- Indicazioni supplementari a norme OIML
- Omologato secondo 2009/23/CEE: strumenti di pesatura non automatici

## Optional

- Visiera di protezione in acciaio Inox
- Staffa di fissaggio in acciaio Inox



## Caratteristiche tecniche

- Alimentazione: 100/240 VAC +/- 20% 50/60 Hz 50 mA
- Lunghezza cavo di alimentazione: 4 m
- Temperatura di funzionamento: Da -10 a +50°C
- Altezza cifre display: 60 mm
- Interfaccia disponibili:
  - EIA RS232 per collegamento entro 15 m
  - EIA RS422 per collegamenti superiori

